

Fabricant de panel Paulownia prévue

Espèces	Paulownia	
Tailles	Épaisseur	3 mm-50 mm, accepter une épaisseur spéciale
	Largeur	100 mm-1220 mm
	Longueur	100 mm-5000 mm
Couleur	Blanchi, non blanchi	
Grade	A, AB, B, BC, C (Une note: avec une ligne laminée droite, sans nœuds; Grade AB: La ligne laminée n'est pas si droite, avec peu de nœuds)	
Teneur en humidité	8% -12%	
Type de colle	Gue de hangang adaptée à l'environnement de l'Allemagne	
Emballage	Convient pour l'exportation standard emballé de palettes	
Délai de livraison	20 jours normalement après avoir reçu L / C ou le dépôt	
Modalités de paiement	L / C, TT	
Commande min	1 x 20 gp	
Usage	Convient pour les meubles élevés, moyens et de bas niveau, comme les tiroirs, les lattes de lit, les fenêtres, les volets, la porte, les cadres, les arts et l'artisanat, la décoration, le cercueil, la planche de surf, la planche de cerf-volant, le snowboard, etc.	
Marchés principaux	Europe, Malaisie, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Amérique, Japon, Moyen-Orient, etc.	
Prix	FOB Qingdao ou Lianyungang, CIF ou CFR	













trapezoid timber



triangle timber

