



2014 Bianco pannelli laminati Kiri Legno

1. picture legno kiri



2. kiri dettagli in legno

1. Luce e materiale resistente: Legno di Paulownia è uno del legno più leggero sulla terra. La densità di aria secca è 0,23-0,40 grammi / centimetro cubo, il 40% più leggero rispetto alla media del legno. Luce e duro sono i maggiori vantaggi di Paulownia.
2. Forma non riccio: A causa del suo piccolo fattore di contrazione, di forma Paulownia non si piega.
3. Mantenere asciutto: Essiccato Paulownia è difficile da assorbire acqua e umidità, ha un

alto grado di conservazione.

2. Paulownia / bordo dito pino

Descrizione	Gule	Thickness	Lunghezza	Larghezza	Grado	Uso
Paulownia / pino finger bordo snodato MC: 8-12%	E0, E1 100% colla ambientale	12/15/18 / 20/25/28 / 30/35 / 40MM	MAX6000mm o come cliente richiesta	300-1220mm o come cliente richiesta	AAGrade, ABGrade, BCGrade,	per mobili, porta, pavimento, builing, uso decorazione

3. compensato (Paulownia / pioppo)

Descrizione	Gule	Dimensioni normali	Grado	Uso
Paulownia / multistrato di pioppo	E1,	1220 * 2440 * 3-30mm	BB / BB, BB / CC, DBB / CC	per mobili, builing, uso decorazione

3Spettacolo .azienda

1. Siamo la fabbrica che può produrre colla tavole bordo paulonia, pannelli giunti a dita, pannelli laminati, spondine & amp; spalle, doghe letti e così via.
2. le dimensioni della fabbrica: circa 30.000 metri quadrati, 7 workshop
3. il numero dei lavori: circa 100 funziona tutti con esperienze ricche.
4. da un principale centro commerciale segheria a mercati nazionali ad una grande fabbrica principalmente esportatori,
abbiamo vinto una buona reputazione da parte dei clienti in patria e all'estero.
5. con grande magazzino, abbiamo grandi quantità di magazzino.