

|                      |                                                                                                                                                                                  |                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Specie               | Paulownia                                                                                                                                                                        |                                     |
| Dimensioni           | Spessore                                                                                                                                                                         | 3mm-50mm, accetta spessori speciali |
|                      | Larghezza                                                                                                                                                                        | 100mm-1220mm                        |
|                      | Lunghezza                                                                                                                                                                        | 100mm-5000mm                        |
| Colore               | Sbiancato, non sbiancato                                                                                                                                                         |                                     |
| Grado                | A, AB, B, BC, C<br>(Grado A: con linea dritta laminata, senza nodi;<br>Grado AB: la linea laminata non è così dritta, con pochi nodi)                                            |                                     |
| Contenuto di umidità | 8%-12%                                                                                                                                                                           |                                     |
| Tipo di colla        | Colla Hangang ecologica dalla Germania                                                                                                                                           |                                     |
| Imballaggio          | Adatto per l'esportazione di standard imballati su pallet                                                                                                                        |                                     |
| Tempi di consegna    | 20 giorni normalmente dopo aver ricevuto L/C o il deposito                                                                                                                       |                                     |
| Termini di pagamento | L/C, TT                                                                                                                                                                          |                                     |
| Ordine minimo        | 1x20 GP                                                                                                                                                                          |                                     |
| Utilizzo             | Adatto per mobili di alta, media e bassa qualità, come cassetti, doghe del letto, porte, arti e mestieri, decorazioni, bara, tavole da surf, tavole da kitesurf, snowboard, ecc. |                                     |
| Mercati principali   | Europa, Malesia, Vietnam, Tailandia, Indonesia, America, Giappone, Medio Oriente ecc                                                                                             |                                     |
| Prezzo               | Fob Qingdao o Lianyungang, CIF o CFR                                                                                                                                             |                                     |







